

# Instrucciones de uso

**FIBERPLUS** – láminas flocadas de poliéster de sellado térmico para la sublimación



Impresión del reflejo

FiberPlus se imprime con el procedimiento de transferencia. Para ello se reflejan los motivos y se imprimen sobre el papel adecuado a 190 - 210 °C durante 30 - 40 seg. a baja presión y se transfiere a FiberPlus. Finalmente los motivos se cortan con un plóter con reconocimiento de marcas. Se aplican los motivos a presión baja-media a 160 - 170 °C, y durante 15 - 17 segundos.



cortar y planchar

FiberPlus son láminas flocadas de poliéster, que se puede imprimir con sublimación. Gracias a su haz de microfibras único su superficie es especialmente agradable y es prácticamente imposible que se contamine en la lavadora con fibras ajenas. Además tiene una gran elasticidad y una excelente sujeción. Incluso los motivos grandes pueden aplicarse con total comodidad.



Transferencia de la sublimación

Fiberplus es adecuado para algodón, poliéster y tejidos mixtos. Para nilón y otros tejidos con acabado es menos recomendable. Es resistente al lavado hasta 60 °C.

Como embalaje están disponibles paquetes con 50 pliegos A4, 50 pliegos A3, rollos de 0,5m X 10m y 1m X 30m. Se pueden solicitar otros embalajes.

## **Tintas adecuadas**

Sublimación

## **Condiciones de fijación**

Temp.: 190 - 210 °C  
Tiempo: 30 - 40 segundos  
Presión: baja

## **Condiciones de transferencia**

Temp.: 160 - 170 °C  
Tiempo: 15 - 17 segundos  
Presión: baja / media

## **Textiles adecuados**

Algodón, poliéster, tejidos mixtos. Poco adecuado para nilón y otros tejidos con acabados.

## **Resistencia al lavado**

Lavable a 60 °C

## **Embalaje**

A4, 50 Pliegos  
A3, 50 Pliegos  
50 cm x 10 m  
100 cm x 30 m

Otros embalajes a petición.



Oeko-Tex® clase I

Almacenar en lugar seco y fresco al abrigo de la luz. Recomendamos no sobrepasar los 36 meses de almacenamiento. Los datos técnicos se basan en amplios ensayos e investigaciones técnicas. Sin embargo, debido a la gran variedad de influencias en el acabado y en el uso, se trata de valores indicativos. Recomendamos probar con material original. No se puede deducir de nuestras indicaciones un compromiso legal de determinadas características.