COTEMOLL DNS

Detergente humectante

CARACTERÍSTICAS

Composición Química:	Éter poliglicólico
Aspecto:	Líquido transparente e incoloro
Carácter iónico:	No iónico
Densidad (20ºC):	0.95 – 0.99 g/cm^3
pH (10%):	8 – 9

PROPIEDADES Y VENTAJAS DE APLICACIÓN

- El **COTEMOLL DNS**, es un excelente detergente-humectante para el tratamiento del algodón y sus mezclas con poliéster.
- Emulsiona perfectamente los aceites de ensimaje, grasas y suciedad en general, dispersándolos en el baño y evitando su redeposición sobre la fibra.
- Debido a su gran capacidad emulsionante, es muy adecuado para el descrudado de aquellos artículos con contenido en aceites anormalmente elevado o para eliminar manchas de aceite. Puede aplicarse en el propio baño de descrudado o blanqueo o como agente de desmanchado local.
- Producto pobre en espuma.
- El producto cumple con las normativas ecológicas más exigentes por lo que es un producto bluesign® approved.

APLICACIÓN

La dosis de aplicación recomendada está en función de su aplicación:

- **Como detergente-humectante.**

  Aplicar el producto directamente en el propio baño de descrudado o de blanqueo con agua oxigenada

COTEMOLL DNS	2 – 5	g/l

Los datos facilitados en esta circular deben considerarse orientativos. Han sido obtenidos a través de nuestra experiencia a nivel de laboratorio e industrial pero debido a la diversidad de aplicaciones, no se puede asumir la responsabilidad de los efectos obtenidos.

COLOR CENTER, S.A.
C/ Xaloc 12 – 14, Pol Ind Llevant
08213 POLINYA, España
http://www.colorcenter.es
info@colorcenter.es

COTEMOLL DNS

Detergente humectante

- **Como agente de desmanchado local.**

  Aplicar el producto tal cual sobre las manchas y después de 8 – 10 h. de reposo tratar el género 45 – 60 min. a ebullición con:

COTEMOLL DNS	1 – 2	g/l
Carbonato sódico	1.5 – 2.5	g/l

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Envases de 120 Kg

Contenedores de 1000 Kg

Almacenado adecuadamente en local cubierto entre 15 – 40ºC, **COTEMOLL DNS** tiene una estabilidad de 6 meses conservado en los envases de origen precintados.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Para más información consultar la hoja de seguridad

Los datos facilitados en esta circular deben considerarse orientativos. Han sido obtenidos a través de nuestra experiencia a nivel de laboratorio e industrial pero debido a la diversidad de aplicaciones, no se puede asumir la responsabilidad de los efectos obtenidos.
COLOR CENTER, S.A.
C/ Xaloc 12 – 14, Pol Ind Llevant
08213 POLINYA, España
http://www.colorcenter.es
info@colorcenter.es