DENCLEAN SP / CC0903

Auxiliares

1. DESCRIPCIÓN

DENCLEAN SP CC0903 SUMIPRINT® es un dispersante antirredepositante diseñado para mantener la limpieza del índigo durante su tratamiento. Gracias a su alto poder dispersante y emulsionante, puede ser utilizado en distintas etapas del proceso, adaptándose a las necesidades y características específicas de cada tipo de tela.

Es especialmente eficaz en operaciones como el desengome (humectación), procesos con Stone y otras etapas del lavado, ayudando a evitar la redeposición del colorante desprendido. Su uso contribuye a lograr prendas con mayor brillo, costuras y bolsillos más limpios, y a su vez un mayor contraste.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Mezcla sinérgica de tensoactivos y polímeros
- No iónico / aniónico
- Gran poder detergente y dispersante.
- Compatible en proceso enzimático
- Diseñada para el proceso de abrasión con una mínima humedad.
- Consigue un excelente efecto de abrasión en tejidos de fibra celulósica con un mínimo consumo de agua.

3. APLICACIÓN

La dosis de **DENCLEAN**, así como la temperatura y el tiempo de tratamiento, deben ajustarse según las características del tejido y el nivel de suciedad presente. Como recomendación general, se sugiere dosificar de la siguiente manera:

Preparar solución madre:

- Diluir 1 kg de DENCLEAN SP en 9 kg de agua.

Dosificación recomendada en el baño de trabajo:

- 1 – 2.0 g/L de la solución preparada.

El producto debe de aplicarse en las diferentes etapas, iniciando desde el desengome, durante el stone wash, neutralización y otros procesos, con el fin de dispersar el colorante liberado y evitar su redeposición sobre la prenda, asegurando la limpieza de bolsillos, costuras y zonas contrastadas.
En los casos en que se requiera desmanchar prendas que presenten fondeo, se recomienda realizar un lavado a 40 °C durante 10 minutos, empleando una dosificación de 2 g/L de la solución preparada.

4. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener tapado herméticamente el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 32°C), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

La estabilidad del producto en el envase original es de 20 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

5. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

6. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.