QUITAFANTASMAS / PA19

Auxiliares

1. DESCRIPCIÓN

El **PA19 QUITAFANTASMAS SUMIPRINT®** es un producto altamente alcalino, de bajo olor especialmente diseñado para quitar rápida y completamente las manchas de tinta, residuos de emulsiones e imágenes fantasmas en todo tipo de mallas para serigrafía.
Producto industrial, líquido, de alta concentración.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Quita las manchas rápidamente de las sedas.
- Alta productividad.
- Listo para usar.
- Se lava con agua.
- Liquido de baja viscosidad.
- Fuertemente alcalino.

3. APLICACIÓN

Aplicar el **PA19 QUITAFANTASMAS SUMIPRINT®** directamente con cepillo de cerdas suaves en forma circular por la parte interna y externa del marco, dejar actuar en un rango de tiempo aproximado de 3 a 6 minutos y lavar con agua a alta presión (usar hidrolavadora).
Tener en cuenta que entre mas alta la tensión de la malla y más finos sus hilos, menos tiempo se debe dejar el **PA19 QUITAFANTASMAS SUMIPRINT®** en contacto con la malla.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Utilizar equipo de protección adecuada para su uso y manipulación (guantes, lentes, mascarillas, respiradores, delantal). Trabajar en lugar ventilado. No respirar vapores de este producto ya que es tóxico por inhalación. Provoca irritación en los ojos y la piel al contacto.

4.2 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la aplicación

4.3 No mezcle el producto con otros químicos o aditivos de limpieza.

4.4 Siempre cerciórese de lavar con abundante agua todas las herramientas usadas en el proceso.

4.5 No deje secar por ningún motivo el producto en la seda, ya que se puede presentar degradación de la misma.

4.6 Un exceso de tiempo de contacto del **PA19 QUITAFANTASMAS SUMIPRINT®** con la seda, puede ocasionar el rompimiento de la misma**.**

.

5. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener tapado herméticamente para prevenir alteración o contaminación del producto. Almacenar en lugar fresco (inferior a 40ºC), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.
La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la California Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los

www.sumiprint.com
Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia

contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

7. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final. Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o servicioclientе@sumiprint.com.

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia