REMOVEDOR DE EMULSIÓN EN POLVO/ PG10

Grabación

1. DESCRIPCIÓN

El REMOVEDOR DE EMULSIÓN EN POLVO PG10 SUMIPRINT® es un producto con el que se puede desprender la emulsión de las pantallas de los marcos de estampación. Polvo para disolver en agua, rápida acción, no deteriora las mallas.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Polvo de color blanco para dilución.
- Rápida y efectiva acción.
- No deteriora la malla.
- Producto industrial de bajo impacto ambiental.

3. APLICACIÓN

Prepare removedor líquido adicionando 10 a 20 gramos (1 a 2%) de Removedor en Polvo PG10 Sumiprint® a un litro de agua.

Con este removedor líquido, mediante atomizador o brocha, humedecer muy bien ambos lados de la pantalla del marco de estampación, sin dejar secar en ningún momento, dejar actuar el producto entre 1 y 3 minutos. Una vez reblandecida la Emulsión aplicar chorro de agua a presión para su desprendimiento definitivo.

En casos difíciles de remoción se puede utilizar cepillo o esponja con permanente aplicación de removedor líquido, por ningún motivo dejar secar el removedor ya que se puede producir un mayor endurecimiento de la Emulsión.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Producto industrial, evite contacto con la piel, usar equipo de protección adecuada para su uso y manipulación (guantes, lentes, mascarillas, etc.).

4.2 Utilizar agua destilada para una mayor duración de la mezcla. La vida útil del producto puede ser de tan solo 1 a 2 días si se utiliza agua corriente para preparar el removedor líquido.

5. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener cerrado el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 32ºC), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

7. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o servicioclienteᵃsumiprint.com.

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia