Ficha Técnica Plotter de Corte Expert II 24 LX



Los plotter expert II 24 LX ofrecen a los operadores de letreros velocidad óptima, calidad en el corte, alta confiabilidad, precio competitivo y un diseño moderno.

Características: Sistema de corte de contorno AAS II mejorado (disponible en el modelo EX II LX) El modelo GCC Expert II LX presenta un sistema de alineación automática estándar (AAS II) para garantizar un corte de contorno preciso mediante la detección de marcas de registro en imágenes producidas digitalmente.

Práctica herramienta de corte ranurada: Este diseño práctico e innovador le permite cortar un trabajo terminado en línea recta, reduciendo fácilmente la posibilidad de desperdiciar material utilizable.

Conectividad de doble puerto: La serie GCC Expert II admite conectividad de dos puertos con puertos USB y seriales. El puerto USB proporciona una transmisión de datos más rápida entre la computadora y la serie GCC Expert II.

Interfaz Amigable El panel de control de la Serie Expert II es muy fácil de usar; viene con el software especial VLCD, que proporciona un flujo de trabajo simple e intuitivo para usuarios de todos los niveles.

Corte continuo garantizado hasta 3 metros: La serie GCC Expert II está construida con las mejores piezas que vienen con cada cortadora GCC. Viene con tambores estables que pueden garantizar un avance de hasta 3 metros para garantizar resultados de calidad y ahorrarle materiales y costos.

Especificaciones

Metodo de operación	Tipo Rollo
Ancho máximo de corte	600 mm (23.6 in)
Largo máximo de corte	50 m (164 ft)
Ancho máximo del sustrato	719 mm (28.3 in)
Ancho mínimo del sustrato	50 mm (1.97 in)
Número de rodillos sugetadores	3
Grosor del sustrato	0.8 mm (0.03 in)
Motor Drive	Stepper
Fuerza de corte	350 g
Velocidad máxima de corte	705 mm / sec (27.8 ips) con un ángulo de 45º
Aceleración	0.7 G
Offset	0 ~ 1.0 mm
Resolución mecánica	0.012 mm (0.00049 in)
Resolución de Software	0.025 mm (0.00098 in)
Exactitud de distancia	± 0.254 mm o ± 0.1% de movimiento
Repetibilidad	± 0.1 mm
Sistema Automático de Alineación	Disponible en este modelo
Buffer de memoria	32 MB/16MB (Cuando se usa Sistema Autom Alineación)
Interfaces	USB 2.0 (Máxima velocidad) y Serial (RS-232C)
Tipo de comando	HP-GL, HP-GL/2
Panel de Control	10 teclas y 6 luces LED
Diametro de cuchilla	2,5 mm
Dimensiones	Alto: 233 mm, Ancho: 255 mm y Largo: 880 mm
Peso total	11 Kg
Soporte	Opcional
Fuente de poder	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia	Máx. 288 W
Temperatura Ambiente	15º C ~ 30º C / 60º F ~ 86 Fº (funcionando)
Humedad Ambiente	25% ~ 75% humedad relativa (funcionando)




