
SUPRA JET®

VELOCIDAD

360 X 1800 DPI-4 PASES	10 M^2/H
720 X 1200 DPI-6 PASES	7 M^2/H



DOS CABEZALES i3200



TINTA DIGITAL INK FTS
+ BASE CLEAR FTS

C M Y K BC

IMPRESORA SUPRA 620 FTS

La impresora Supra 620 FTS integra la impresión del diseño digital con las FTS inks la aplicación del FTS Powder sobre el FTS Paper, el shaker y el secado en una sola máquina, haciendo del FTS una excelente alternativa para el transfer digital en gran formato.

Modelo: Supra-620 FTS. **Cabezal** i3200
Tecnología de impresión: inkjet piezoeléctrico
Dimensiones del sustrato: 62 cm (Ancho Max) 1mm (Grosor Max)
Ancho de impresión: 60cm(Max)
Resolución de impresión: 1800 dpi
Velocidad impresión: 4 pases (360x1800dpi): 20m/h^2. 6 pases (720x1200dpi) 14m/h^2
Interface: LAN(Red)
Fuente de poder: 50HZ/60HZ/220V/110V/10A
Dimensiones (con soporte): 162 cm(Ancho) 65cm(Profundidad) 150cm(Alto)
Peso (con soporte): 90 Kg
Dimensiones de paquete: 170 cm(Ancho) 70 cm(Profundidad) 72 cm(Alto)
Condiciones de ambiente: Temperatura: 22°C - 28°C / Humedad: 40%-70%
Accesorios: Cabezales i3200, botella desperdicio, cartuchos de tinta y RIP Software

Shaker y secador:

Modelo: H650
Dimensiones del sustrato: 62cm
Ancho de impresión: 60cm(Max)
Controlador de polvo: control de agitacion, volumen y dirección
Secado y calentadores: Calentador multi etapa y ventiladores de aire frio
Parametros electricos: Voltaje: 220 V
Corriente: 20A Poder: 3.42 KW
Consumo: 1-2.5 KW
Peso: 180 Kg
Dimensiones: 110 cm (ancho, incluido extractor), 115 cm (alto) 190 cm (profundidad)