POWDER ADHESIVE TRF /TF053

Distribución

1. DESCRIPCIÓN

El POWDER ADHESIVE TRF TF053 SUMIPRINT® es un adhesivo particulado con la cual se logra promover la adhesión en diferentes sustratos sintéticos textiles.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tamaño: 80-200 µm.
- Excelente adherencia y fuerza de cohesión.
- Cumple con las regulaciones automotrices de VOC.
- Buena elasticidad y suavidad.
- Buena solidez.

3. APLICACIÓN

Para una aplicación adecuada debe tenerse en cuenta el tipo de sustrato.
Siempre realice una prueba previa de curado y adhesión antes de la producción.
Aplicación transfer: rosear directamente sobre la tinta en húmedo uniformemente, retirar el exceso y presecar de tal manera que no sobrepase los 120 °C para evitar la fusión del material, finalmente realizar la transferencia al sustrato textil.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la estampación.

4.2 Hacer ensayos sobre cada uno de los tipos de tela antes de realizar cualquier producción.

4.3 Este producto no se considera peligroso siempre y cuando se respeten las reglas generales de higiene industrial.

4.4 Evitar la acumulación del producto mediante limpiezas periódicas.

5. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un envase cerrado para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 35ºC), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

7. IMPORTANTE

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia